

WARNUNG!

1. Die starren Teile und Kunststoffteile eines Kindersitzes müssen so angebracht und eingebaut sein, dass sie bei der täglichen Benutzung des Fahrzeugs nicht von einem beweglichen Sitz oder in einer Fahrzeugsür eingeklemmt werden können.
2. Alle Gurte, mit denen der Autokindersitz am Fahrzeug befestigt wird, müssen straff sein. Alle Gurte, die das Kind zurückhalten, sollten an den Körper des Kindes angepasst sein und nicht verdreht werden.
3. Es ist wichtig, dass der Beckengurt tief unten über den Oberschenkeln angelegt wird.
4. Dieser verbesserte Kinderautositz sollte ausgetauscht werden, wenn er starken Belastungen ausgesetzt war, wie z. B. im Falle eines Unfalls.
5. Es ist gefährlich, Änderungen oder Ergänzungen an dieser Einrichtung ohne Genehmigung der Zulassungsbehörde vorzunehmen. Es ist auch gefährlich, die mitgelieferten Anweisungen nicht zu befolgen.
6. Lassen Sie Kinder in einem Autokindersitz nicht unbeaufsichtigt.
7. Vergewissern Sie sich, dass Gepäck oder andere Gegenstände ordnungsgemäß gesichert sind, um mögliche Verletzungen im Falle eines Zusammenstoßes zu vermeiden.
8. Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht ohne den Sitzbezug.
9. Verwenden Sie für diesen Kinderautositz keinen anderen als den vom Hersteller gelieferten Bezug. Der Bezug ist ein wesentlicher Bestandteil der Leistung des Kindersitzes.